

Datenblatt



- Winkelgetriebe mit Kegel- und Spiralkegelrad sind für die Übertragung von Drehbewegungen zwischen zwei rechtwinklig zueinander stehenden Wellen geeignet.
- Ausführungen mit Spiralkegelrädern sind in allen Versionen erhältlich;
- bogenförmige Verzahnungen erreichen eine höhere Präzision, sind geräuschärmer im Betrieb und ermöglichen eine 30% höhere Effizienz.
- Alle Winkelgetriebe sind kugellagelagert; minimales Winkel- und Axialspiel.

Technische Eigenschaften




Abmessung	gesamt, siehe Abschnitt: Ausführungen mit Abmessungen		
Durchmesser	Ø 14 mm (Standard)		
Vollwelle, Hohlwelle	30,5 mm <u>Nutzlänge</u> = <u>Bautiefe</u> (Standard)		
Länge Hohlwelle	30 mm (Standard); mit NUT (bei Standard) oder optional		
Vollwelle			
Material	Edelstahl (AISI 303)		
Hohlwelle, Vollwelle	Druckgussgehäuse Aluminium, farblos eloxiert (Standard), schwarz eloxiert oder Edelstahl (AISI 303) (optional)		
Gehäuse	Kugellager, gehärtete Kegelräder		
Lagerung			
Gewicht	1020 g	2 Ausgänge	
	1150 g	3 Ausgänge	
Version	mit 2 Ausgangswellen		
A	mit 3 Ausgangswellen		
B	mit 3 Ausgangswellen (gegenläufig)		
C	mit 3 Ausgangswellen, 2 Hohlwellen (durchgehend)		
D			
Übersetzungsverhältnisse ¹⁾	1:1	1	(Standard)
	1:2	2	<i>ins Langsame</i> (Standard)
	2:1	0,5	<i>ins Schnelle</i> (auf Anfrage in Version A, B, C, nicht erhältlich in Version D), siehe Abb. 5, 6
Drehmoment	45 Nm		
Achsbelastung	Radiallast	75 kg	
	Axiallast	7,5 kg (siehe Abb. 7)	
Getriebe	Gerade Verzahnung (Standard), siehe Abb. 1		
Kegelräder	Bogenförmige Verzahnung, siehe Abb. 2		
Spiralkegelräder			
Spiel- Toleranz zwischen Zahnrädern	0,1° bis 0,75°		

¹⁾ Übersetzungsverhältnisse von 1:2 und 2:1 sind nur mit Spiralverzahnung lieferbar.





Für eine korrekte Auswahl der Winkelgetriebe, siehe die nachfolgenden Tabellen der technischen Eigenschaften, Leistungsdiagramme, sowie die entsprechenden Ausführungen mit Abmessungen der Winkelgetriebe.

Datenblatt

Umdrehungssinn				
Version A	Version B	Version C	Version D	
				
Die Drehrichtung hängt von der Konfiguration und der Positionierung ab; siehe Ausführungen mit Abmessungen.				

Getriebe			
Abb. 1	Abb. 2	Spiralkegelrad	
			
Kegelrad	Spiralkegelrad	mit 2 Wellen	mit 3 Wellen
Spiralkegelräder (Abb. 2) mit bogenförmiger Verzahnung, erreichen eine höhere Präzision, sind geräuschärmer im Betrieb und ermöglichen eine 30% höhere Effizienz. Übersetzungsverhältnisse von 1:2 und 2:1 sind nur mit Spiralverzahnung lieferbar.			

Übersetzung und Übersetzung			
Abb. 3	Abb. 4	Abb. 5	Abb. 6
			
im Uhrzeigersinn	im Uhrzeigersinn	Beispiele	
Übersetzungsverhältnisse $i = n1 : n2$ bei $i > 1$ <i>ins Langsame</i> bei $i < 1$ <i>ins Schnelle</i>		1:2 <i>ins Langsame</i> $n1 = 1.000 \text{ 1/min}$ $n2 = 500 \text{ 1/min}$ $i = 2$	* 2:1 <i>ins Schnelle</i> $n1 = 1.000 \text{ 1/min}$ $n2 = 2.000 \text{ 1/min}$ $i = 0,5$ * (nicht erhältlich in Version D)
Für die Angabe der Übersetzung (Abb. 5 und 6) und der Bauform, ist die Antriebswelle n1 (die immer auf der gegenüberliegende Seite der Befestigungsbohrungen abgebildet ist) maßgebend, die anderen folgen im Uhrzeigersinn (Abb. 3 und 4).			

 Für den Einsatz im Dauerbetrieb verwenden Sie bitte das Modell 66/6UC.


Datenblatt



Achsbelastung

Die Belastungen auf das Getriebe sind im Gesamten und in Abhängigkeit des Aufbaus zu betrachten, wie Versatz, Vibrationen, Beschleunigung oder Verlangsamung, Stöße, Vibration, etc. Dabei sind zwei Arten von Wellenbelastungen zu berücksichtigen: radial FR und axial FA Belastungen.

Abb. 7



FR = Radiallast, FA = Axiallast

Die Radiallast wirkt senkrecht auf die Welle/Achse.

Die Axiallast wirkt axial zur Welle / Achse, in Zug- oder Druckkraft (bei Bestellung bitte berücksichtigen).

T = Drehmoment


Datenblatt

Leistungsdiagramme und Tabellen

Drehmoment mit Übersetzung 1 (1:1)

OUTPUT TORQUE WITH RATIO 1/1 DREHMOMENT MIT ÜBERSETZUNG 1/1				
● TM dc	● TR dc	● TM dsp	● TR dsp	rpm
45	30	58,5	39	50
37,9	25,3	49,2	32,8	100
31,9	21,3	41,4	27,7	200
26,8	17,9	34,8	23,2	400
22,5	15	29,2	19,5	800
19,6	13,1	25,4	17	1400


Efficiency - Leistung = 90%



Drehmoment mit Übersetzung 2 (1:2)

OUTPUT TORQUE WITH RATIO 1/2 DREHMOMENT MIT ÜBERSETZUNG 1/2				
● TM dc	● TR dc	● TM dsp	● TR dsp	rpm
37,5	25	48,7	32,5	50
31,6	21,1	41	27,5	100
26,5	17,7	34,5	23	200
22,3	14,9	29	19,4	400
18,8	12,5	24,5	16,2	800
16,3	10,9	21,2	14,2	1400


Efficiency - Leistung = 90%



Drehmoment mit Übersetzung 0,5 (2:1)

OUTPUT TORQUE WITH RATIO 2/1 DREHMOMENT MIT ÜBERSETZUNG 2/1				
● TM dc	● TR dc	● TM dsp	● TR dsp	rpm
16,9	11,3	22	14,7	50
14,2	9,5	18,5	12,3	100
11,9	8	15,5	10,4	200
10	6,7	13	8,7	400
8,5	5,7	11	7,4	800
7,4	4,9	9,7	6,4	1400

Efficiency - Leistung = 90%



Datenblatt




Glossar	
F_R	Radialkraft
F_A	Axialkraft
R	Kraft
T	Drehmoment
T_M	Maximales Drehmoment
T_R	Empfohlenes Drehmoment
T_A	Tatsächliches Drehmoment
T_O	Ausgangsdrehmoment
T_I	Eingangsdrehmoment
P_n	Power
N	Newton
Nm	Newton Meter
f_u	Einsatzfaktor
i	Übersetzung
rpm	Umdrehungen pro Minute (1/min)
n_1	Eingangswelle
n_2	Ausgangswelle
dc	Kegelradgetriebe-Verzahnung
dsp	Spiralverzahnung
M	Vollwelle
F	Hohlwelle
D	Durchgehende Hohlwelle

Datenblatt



Ausführungen mit Abmessungen


Lieferbare Ausgänge		
V = Vollwelle	H = Hohlwelle	D = durchgehende Hohlwelle (nur bei Version D)

Alle Abmaße in mm



Datenblatt





Datenblatt

Anwendungen

Die Winkelgetriebe sind industrietauglich und universell einsetzbar, für Spindelantriebe in beliebigen Einbaulagen.

- Kompakt und modulare Bauformen, anpassungsfähig, einfache Montage. Das günstige Preis-Leistungsverhältnis und geringer Bauraum ermöglicht eine günstige Systemlösung.
- Manuelle oder motorisierte Verstellungen mit passendem Flansch, Adapter, flexibler Wellen und Kupplungen oder Motor, optional mit Positionsanzeigen und Klemmelementen, vervollständigen eine sinnvolle Baugruppe im Maschinen und Anlagenbau.

Winkelgetriebe mit starrer Welle






Übertragen der Drehbewegung, direkte Verbindung über starre Welle.

Winkelgetriebe mit flexibler Welle



Übertragen der Drehbewegung über eine oder mehrere flexible Wellen, wo eine direkte Verbindung sonst nicht möglich ist; beispielsweise zur Verbindung von zwei nicht perfekt ausgerichteten Achsen oder Wellen.

Datenblatt

Weitere Anwendungen		
		
Übertragen der Drehbewegung, Verbindung über Lagerbock mit Flansch mit flexibler Welle zur Kupplung und Positionsanzeige mit Kurbel.	Übertragen der Drehbewegung, direkte Verbindung über starre Welle zur Kupplung und Positionsanzeige mit Handrad.	



Abbildungen zeigen Winkelgetriebe mit flexibler oder starrer Welle, Lagerbock mit Flansch, Klemmeinheit und Positionsanzeige.

Einsatzgebiete

Verpackungs-, Lebensmittel-, Pharma-, Kunststoff-, Holz-, Blech-, Glas-, Wickel-, Bau-, Straßenmaschinen, ebenfalls an traditionellen Maschinen und Spezialanwendungen im Metallbau, Hebetechnik, Fördertechnik, Lineartechnik, Sonderanlagenbau, etc.

Datenblatt

Bestellbeispiel

Typ 66/6 - - - A - 1 - V14-H14

Getriebe ¹⁾

- = Kegelräder (Standard), keine Angaben
- SP = Spiralkegelräder (optional)

Material Gehäuse

- = farblos eloxiert (Standard), keine Angaben
- ES = schwarz eloxiert (optional)
- VA = Edelstahl (AISI 303) (optional)

Version

- A = mit 2 Ausgangswellen
- B = mit 3 Ausgangswellen
- C = mit 3 Ausgangswellen (gegenläufig)
- D = mit 3 Ausgangswellen, 2 Hohlwellen (durchgehend)

Übersetzungsverhältnis ¹⁾

- 1 = 1:1 (Standard)
- 2 = 1:2 *ins Langsame* (Standard)
- 0,5 = 2:1 *ins Schnelle* (auf Anfrage in Version A, B, C, nicht erhältlich in Version D)

Ausführung Welle

- V = Vollwelle; mit NUT (bei Standard)
- H = Hohlwelle mit Sackloch; durchgehende Hohlwelle nur bei Version D

Durchmesser Welle ²⁾

- 14 = Ø 14 mm (Standard)

Länge Welle ²⁾

- Vollwelle: 30 mm (Standard)
- Hohlwelle: 30,5 mm Nutzlänge = Bautiefe (Standard); weitere Längen auf Anfrage



¹⁾ Übersetzungsverhältnisse von 1:2 und 2:1 sind nur mit Spiralverzahnung lieferbar.

²⁾ Weitere Längen und Durchmesser sind auf Anfrage erhältlich.

Hersteller:



Der Hersteller behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen an den Produkten vorzunehmen, die er für deren Verbesserung für erforderlich hält.