

Datenblatt

Messbereich

WLP-IS-SRT1/-T2 (mm)	10	25	50	75	100
US (Messlänge)	10	25	50	75	100
MS (Hublänge)	13	28	53	78	103
L (Gesamtlänge)	93	123	179	235	288

Bestellbeispiel

Typ	WLP-IS	-	SRT1	-	25	-	A	-	5K	-	1M
Kategorie											
S	= schmal; Ohm (Widerstand)										
Bauform											
R	= rund										
Lage elektrischer Anschluss											
T	= Taster mit interner Federrückführung										
Anschlussart											
1	= Kabel										
2	= Stecker										
Messlänge (mm)	10 ... 100 mm (siehe Tabelle)										
Linearität (%)											
A	= ±%0,5 (<75 mm)										
B	= ±%0,2 (75 - 100 mm)										
Anschlusswiderstand (kOhm)											
2K	= 2 kOhm: 10 ... 50 mm										
5K	= 5 kOhm: 75 ... 100 mm										
Elektrischer Anschluss											
1M	= 1 Meter langes Kabel (Standard), offenes Kabelende										
1M5	= 1,5 Meter langes Kabel, offenes Kabelende										
2M	= 2 Meter langes Kabel, offenes Kabelende										
C5	= 5-poliger Stecker										

Der Hersteller behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen an den Produkten vorzunehmen, die er für deren Verbesserung für erforderlich hält.